




Baureihe		2016
Triebfahrzeugart	Dieselelektrische Universallokomotive	
Herstellerbezeichnung	ER20 / „Hercules“	
Hersteller	Siemens	
Baujahre	2002-2004	
Anzahl (Ordnungsnummer)	100 Stk. (2016 001-100)	
Streckenklassen	C2, C3, C4, D2, D3, D4	
<b>Technische Daten:</b>		
Antriebsart	Drehstrom Generator - GTO Stromrichter und Drehstrom Fahrmotore mit Ritzel-Hohlwellenantrieb	
Dieselmotor	MTU 16 V 4000 R1 (16 Zylinder, viertakt)	
Nenn Drehzahl des Dieselmotors [min <sup>-1</sup> ]	600 – 1.800	
Tankinhalt [l]	2.800	
Begrenzungslinie	UIC 505-1	
Radsatzanordnung	Bo'Bo'	
Zugelassene Höchstgeschwindigkeit [km/h]	140	
Länge über Puffer (LüP) [mm]	19.275	
Drehzapfenabstand [mm]	10.362	
Drehgestellradsatzstand [mm]	2.700	
Kleinster Krümmungsradius (v <sub>max</sub> = 10 km/h) [m]	100	
Min. Kuppenradius [m]	250	
Min. Muldenradius [m]	300	
Raddurchmesser(neu/abgenutzt) [mm]	1.100/1.020	
Dienstgewicht [t]	80	
Max. Radsatzlast [t]	20	
Meterlast [kg]	4.150	
Höchstleistung des Dieselmotors [kW]	2.000	
Antriebsleistung [kW]	Ohne Zugheizung: 1.750; mit Zugheizung: 1600	
Anfahrzugkraft [kN]	250	
Dynamisches Bremssystem	Elektrodynamische Nutz- und Widerstandsbremse (Rückspeisung in die Zugsammelschiene bzw. für die Hilfsbetriebe je nach Möglichkeit)	
Höchstleistung der dynamischen Bremse [kW]	1.000	
Max. Bremskraft der dynamischen Bremse [kN]	100	
Spannungssystem(e) der elektrischen Zugheizung (Zugsammelschiene)	1.000 V, 50 Hz, über Stromrichter	
Max. Scheinleistung der Zugheizung [kVA]	400	
<b>Betriebliche Daten:</b>		
Zugbeeinflussungssysteme	PZB 90; MIREL VZ1: 2016 080 und 090	
Sicherheitsfahrerschaltung	Zeit-Zeit Impuls-SiFa	
Zugfunk	GSM-R MESA 23 SW 04.09.05, Analogbetrieb 450 MHz gemäß UIC 751-3, GSM-R gemäß EIRENE FRS 7, SRS 15; Zusätzlich bei den in Rumänien zugelassen Lokomotiven: Motorola Funkanlage 146-147 MHz, Betriebsart: analog, Simplex	
Fern- und Vielfachsteuerung	UIC-WTB nach ÖBB Fernsteuerkonzept	
Notbremsüberbrückung	ep. / NBÜ nach „DB-Norm“	
Bremsbauart	SW-GPR-E m Z,  , ep.	
Bremsgewichte [t] / Bremsausmaße [%]	R 115 / 143 P 72 / 90 G 65 / 81 Federspeicherbremse 20t / 25% / 44kN	
Auslandszulassungen	D; CZ; SK; SLO und HR: 2016 081-089; H; RO; BG: 2016 080 und 090.	